

Cadre Plain

Description

- Dalle de plafond en plâtre renforcé, totalement lisse en surface.

Caractéristiques

- Dalle au décor totalement lisse, pouvant être également associée aux plafonds Cadre et Quadra pour le remplissage ou la finition en rive

- Plafonds offrant une haute résistance à l'humidité. Cela autorise leur pose et utilisation dans des locaux non vitrés, non chauffés ou subissant de brusques variations de température
- Accessibilité totale au plénum, excepté lorsque le plafond est utilisé en résistance au feu


Applications

- Enseignement
- Hospitalier
- Hôtels
- Equipements socioculturels
- Tertiaire
- Commerces

Décor	Classe * Bords	Modules (mm)	Codes produits	Performances acoustiques			LR **	Couleur	Options
				αW	DncW	Dnc Rose			
Cadre Plain	SQ	600 x 600 x 20	GA 700M	-	-	-	>=80%	Blanc	A,B1
Cadre Plain	SL	600 x 600 x 20	GD 700M	-	-	-	>=80%	Blanc	G

*Classe: **Réflexion à la lumière

Options Ossatures DONN®



Composition

Dalle en plâtre moulé, armé de fibres de verre.
Face visible recouverte d'une peinture de finition.

Réaction au feu

M0

Tenue à l'humidité

95% HR jusqu'à 32°C

Poids approximatif

8,5 kg/m²

Entretien et nettoyage

Poussières et salissures peuvent être enlevées au moyen d'une brosse douce, d'un aspirateur, d'un linge ou d'une éponge légèrement humide.

Prescription

Réalisez votre descriptif plafonds en ligne:
www.usg.com/europe/fr/spec
Copiez ces informations sur votre PC.



USG Corporation

USG France S.A.
France, Belgique, Luxembourg
Tel: +33 2 37 38 50 50
Fax: +33 2 37 38 50 92
Email: Info-fr@usg.com

www.usg.com

USG Italia S.R.L.
Italia
Tel: +39 02 95 32 85 87
Fax: +39 02 95 32 86 37
Email: info-it@usg.com

USG Interiors España S.L.
España, Portugal, Marruecos
Tel: +34 91 457 00 50
Fax: +34 91 457 10 16
Email: Info-es@usg.com

USG Interiors International Inc.
USA
Tel: +1 312 606 5840
Fax: +1 312 606 5443