

Tradition Diamant

Description

- Dalle de plafond ajourée en plâtre renforcé.

Caractéristiques

- Dalle 600 x 600 mm ajourée, 100 ouvertures de section de 32 x 32 mm
- Décor donnant l'effet d'un plafond monolithique
- Plafonds offrant une haute résistance à l'humidité. Cela autorise leur pose et utilisation dans des locaux non vitrés, non chauffés ou subissant de brusques variations de température

- Les sprinklers installés dans le plénum peuvent diffuser l'eau au travers des ouvertures des dalles
- Des éléments d'éclairage et des ouvertures d'air conditionné peuvent être installés au dessus des dalles
- En option, collage d'un voile de verre noir et/ou d'un matelas de laine de verre de 25 mm au dos de la dalle pour obtenir une haute absorption acoustique


Applications

- Enseignement
- Hospitalier
- Hôtels
- Equipements socioculturels
- Tertiaire
- Commerces

| Décor | Classe* | Bords | Modules (mm) | Codes produits | Performances acoustiques | | | LR* | Couleur | Options |
|--------------------|---------|-------|----------------|----------------|--------------------------|------|----------|-------|---------|---------|
| | | | | | α W | DncW | Dnc Rose | | | |
| Diamant | | FL | 600 x 600 x 20 | GC 730M | - | - | >=80% | Blanc | H | |
| Diamant voile | | FL | 600 x 600 x 20 | GC 730M01 | - | - | >=80% | Blanc | H | |
| Diamant mat/acoust | | FL | 600 x 600 x 20 | GC 730M04 | 0,80 | - | >=80% | Blanc | H | |

* Classe: ** Réflexion à la lumière

Options Ossatures DONN®



Composition

Dalle en plâtre moulé, armé de fibres de verre.
Face visible recouverte d'une peinture de finition.

Réaction au feu

M0

Tenue à l'humidité

95% HR jusqu'à 32°C

Entretien et nettoyage

Poussières et salissures peuvent être enlevées au moyen d'une brosse douce, d'un aspirateur, d'un linge ou d'une éponge légèrement humide.

Prescription

Réalisez votre descriptif plafonds en ligne:
www.usg.com/europe/fr/spec
Copiez ces informations sur votre PC.



USG Corporation

USG France S.A.
France, Belgique, Luxembourg
Tel: +33 2 37 38 50 50
Fax: +33 2 37 38 50 92
Email: Info-fr@usg.com

www.usg.com

USG Italia S.R.L.
Italia
Tel: +39 02 95 32 85 87
Fax: +39 02 95 32 86 37
Email: info-it@usg.com

USG Interiors España S.L.
España, Portugal, Marruecos
Tel: +34 91 457 00 50
Fax: +34 91 457 10 16
Email: Info-es@usg.com

USG Interiors International Inc.
USA
Tel: +1 312 606 5840
Fax: +1 312 606 5443

Ce document n'est pas contractuel. USG se réserve le droit de modifier les spécifications ou la forme des produits qui peuvent, sans préavis et sans engager sa responsabilité, différer de ceux décrits et illustrés dans le présent document. Annule et remplace les éditions précédentes ou non datées. Donn, DX, Fineline, Meridian, ClimaPlus et Celebration sont des marques déposées de USG Interiors Inc. ou de ses filiales. USG 2000.