

Artisan Plus

Description

- Systèmes de plafonds acoustiques aux couleurs mouchetées

Caractéristiques

- 4 coloris disponibles
- Revêtu et résistant
- Haute absorption acoustique pour diminuer fortement le temps de réverbération et le niveau sonore

- Isolement acoustique, selon niveau requis
- Plafonds offrant une très haute résistance à l'humidité, pouvant donc être mis en oeuvre en environnement à très forte hygrométrie, constante, variable ou ponctuelle
- Bords renforcés (SLT, FL), recommandés pour des accès fréquents au plénum
- Facile à couper et à installer


Applications

- Enseignement
- Hospitalier
- Hôtels
- Equipements socioculturels
- Tertiaire
- Commerces

Décor	Classe*	Bords	Modules (mm)	Codes produits	Performances acoustiques		LR**	Couleur	Options
					α W	DncW			
Artisan Plus	FC	FL	600 x 600 x 18	SC 6115M 50	0,65	31dB	Alabaster	H,J	
Artisan Plus	FC	FL	600 x 600 x 18	SC 6115M 51	0,65	31dB	Crème	H,J	
Artisan Plus	FC	FL	600 x 600 x 18	SC 6115M 52	0,65	31dB	Nectar	H,J	
Artisan Plus	FC	FL	600 x 600 x 18	SC 6115M 53	0,65	31dB	Platinum	H,J	

*Classe: FC: Firecode **Réflexion à la lumière

Options Ossatures DONN®



Garantie USG

Les dalles sont garanties 10 ans, ou 30 ans lorsqu'elles sont posées sur ossatures Donn (voir garanties USG)

Composition

Dalle fabriquée selon un procédé breveté USG, composée de laine minérale NC*, de charges minérales et de liants organiques hydrophobes. Face visible revêtue d'un tissu de verre recouvert d'une peinture de finition. Contient des matériaux recyclés. Ne contient pas d'amiante. (*NC = Non classée cancérigène par exonération de classement en application de la note Q de la directive européenne 97/69/CE).

Réaction au feu

M0

Tenue à l'humidité

95% HR jusqu'à 40°C

Poids approximatif

5,7 kg/m²

Résistance thermique

R 0,37 m² °C/W

Entretien et nettoyage

Poussières et salissures peuvent être enlevées au moyen d'une brosse douce, d'un aspirateur, d'un linge ou d'une éponge légèrement humide.

Prescription

Réalisez votre descriptif plafonds en ligne: www.usg.com/europe/fr/spec
Copiez ces informations sur votre PC.



USG Corporation

USG France S.A.
France, Belgique, Luxembourg
Tel: +33 2 37 38 50 50
Fax: +33 2 37 38 50 92
Email: Info-fr@usg.com

www.usg.com

USG Italia S.R.L.
Italia
Tel: +39 02 95 32 85 87
Fax: +39 02 95 32 86 37
Email: info-it@usg.com

USG Interiors España S.L.
España, Portugal, Marruecos
Tel: +34(91) 457 00 50
Fax: +34(91) 457 10 16
Email: Info-es@usg.com

USG Interiors International Inc.
USA
Tel: +1 312 606 5840
Fax: +1 312 606 5443