

Ceramic Radar

Description

- Systèmes de plafonds acoustiques. Dalles renforcées pour environnements agressifs.

Caractéristiques

- Les dalles sont composées de laine minérale NC, avec liant 100% céramique
- Résistance renforcée à l'humidité, aux vapeurs d'eau jusqu'à une température de 135°C
- Résistance aux vapeurs acides et corrosives, aux salissures, et sont lavables
- Plafonds offrant une très haute résistance à l'humidité, pouvant donc être mis en oeuvre en environnement à très forte hygrométrie, constante, variable ou ponctuelle

- Absorption acoustique contribuant au confort des locaux
- Fort isolement acoustique pour supprimer le passage des bruits gênants d'une pièce à l'autre
- Dans tous les cas, montage recommandé sur ossature DONN DX24KB, avec accessoires spécialement traités


Applications

- Parkings
- Locaux ouverts sur l'extérieur
- Piscines et sanitaires
- Saunas et hammams

Décor	Classe*	Bords	Modules (mm)	Codes produits	Performances acoustiques			LR**	Couleur	Options
					α W	DncW	Dnc Rose			
Ceramic Radar	FC	SQ	600 x 600 x 15	ME 56644	0,50	40dB	40dB (A)	88%	Blanc	A,D1
Ceramic Radar	FC	SQ	1200 x 600 x 15	ME 56645	0,50	40dB	40dB (A)	88%	Blanc	A,D1

*Classe: FC: Firecode **Réflexion à la lumière

Options Ossatures DONN®



Garantie USG

Les dalles sont garanties 10 ans, ou 30 ans lorsqu'elles sont posées sur ossatures Donn (voir garanties USG)

Composition

Dalle fabriquée selon le procédé "wet felt", composée de laine minérale NC*, de liants organiques et de charges minérales. Surfaçage au moyen d'un primaire et d'une peinture de finition. Contient des matériaux recyclés. Ne contient pas d'amiante. (*NC = Non classée cancérigène par exonération de classement en application de la note Q de la directive européenne 97/69/CE).

Réaction au feu

M0

Tenue à l'humidité

100% HR jusqu'à 40°C

Résistance thermique

R 0,33 m² °C/W

Poids approximatif

7,8 kg/m²

Entretien et nettoyage

Poussières et salissures peuvent être enlevées au moyen d'une brosse douce, d'un aspirateur, d'un linge ou d'une éponge légèrement humide.

Prescription

Réalisez votre descriptif plafonds en ligne: www.usg.com/europe/fr/spec
Copiez ces informations sur votre PC.



USG Corporation

USG France S.A.
France, Belgique, Luxembourg
Tel: +33 2 37 38 50 50
Fax: +33 2 37 38 50 92
Email: Info-fr@usg.com

www.usg.com/europe

USG Italia S.R.L.
Italia
Tel: +39 02 95 32 85 87
Fax: +39 02 95 32 86 37
Email: info-it@usg.com

USG Interiors España S.L.
España, Portugal, Marruecos
Tel: +34 91 457 00 50
Fax: +34 91 457 10 16
Email: Info-es@usg.com

USG Interiors International Inc.
USA
Tel: +1 312 606 5840
Fax: +1 312 606 5443