

Clean Room

Description

- Systèmes de plafonds. Dalles revêtues sur la face visible d'un parement aluminium surfacé vinyl, chants peints.

Caractéristiques

- Classe 100 selon la norme US Federal Standard 209E
- Dalle brossable et lavable, y compris au jet de mousse, adaptée pour les entretiens fréquents
- Résistance au passage de l'air évitant tout effet de filtre. La surface des dalles reste propre et le taux de réflexion à la lumière est maintenu plus longtemps

- Plafonds offrant une très haute résistance à l'humidité, pouvant donc être mis en oeuvre en environnement à très forte hygrométrie, constante, variable ou ponctuelle
- Isolement acoustique, selon niveau requis
- Facile à couper et à installer
- Dans tous les cas, montage recommandé sur ossature DONN DX24KB, avec accessoires spécialement traités


Applications

- Salles blanches
- Salles informatiques
- Industrie agroalimentaire
- Laboratoires
- Salles d'opération
- Locaux stériles

Décor	Classe*	Bords	Modules (mm)	Codes produits	Performances acoustiques			LR**	Couleur	Options
					α W	DncW	Dnc Rose			
Clean Room	FC	SQ	600 x 600 x 15	ME 56099	0,15	34dB	34dB(A)	>=80%	Blanc	A

*Classe: FC: Firecode, **Réflexion à la lumière

Options Ossatures DONN®



Garantie USG

Les dalles sont garanties 10 ans, ou 30 ans lorsqu'elles sont posées sur ossatures Donn (voir garanties USG)

Composition

Dalle fabriquée selon un procédé breveté USG, composée de laine minérale NC*, de charges minérales et de liants organiques hydrophobes. Face visible revêtue d'un parement aluminium-vinyl traité Bio-Pruf. Contient des matériaux recyclés. Ne contient pas d'amiante. (*NC = Non classée cancérigène par exonération de classement en application de la note Q de la directive européenne 97/69/CE).

Réaction au feu

PV en cours

Tenue à l'humidité

95% HR jusqu'à 40°C

Résistance au passage de l'air

>8000 Pa.s/m selon ASTM 522C

Résistance thermique

R 0,37 m² °C/W

Poids approximatif

5,4 kg/m²

Entretien et nettoyage

Lavable à l'eau, au jet de mousse, et au jet basse pression

Prescription

Réalisez votre descriptif plafonds en ligne: www.usg.com/europe/fr/spec
Copiez ces informations sur votre PC.



USG Corporation

USG France S.A.
France, Belgique, Luxembourg
Tel: +33 2 37 38 50 50
Fax: +33 2 37 38 50 92
Email: Info-fr@usg.com

www.usg.com/europe

USG Italia S.R.L.
Italia
Tel: +39 02 95 32 85 87
Fax: +39 02 95 32 86 37
Email: info-it@usg.com

USG Interiors España S.L.
España, Portugal, Marruecos
Tel: +34 91 457 00 50
Fax: +34 91 457 10 16
Email: Info-es@usg.com

USG Interiors International Inc.
USA
Tel: +1 312 606 5840
Fax: +1 312 606 5443