

Illusion

Description

- Systèmes de plafonds acoustiques. Dalles usinées en surface, décor légèrement fissuré non directionnel.

Caractéristiques

- Usinage géométrique de la surface, en carrés ou en bandes, pour un effet monolithique du plafond
- Illusion 8/12, divisé en 8 carreaux de base 276x276 mm
- Illusion 32/6, divisé en 32 carreaux de base 126x126 mm
- Illusion 4/48 divisé en 4 bandes de 126x1200 mm


- Haute absorption acoustique pour diminuer fortement le temps de réverbération et le niveau sonore
- Isolement acoustique, selon niveau requis
- Plafonds offrant une haute résistance à l'humidité. Cela autorise leur pose et utilisation dans des locaux non vitrés, non chauffés ou subissant de brusques variations de température
- Facile à couper et à installer

Applications

- Enseignement
- Hospitalier
- Hôtels
- Equipements socioculturels
- Tertiaire
- Commerces

Décor	Classe*	Bords	Modules (mm)	Codes produits	Performances acoustiques			LR**	Couleur	Options
					α W	DncW	Dnc Rose			
Illusion 8/12 - Favia	FC	SLT	1200 x 600 x 19	NX 728M	0,65	34dB	33dB(A)	>=75%	Blanc	E
Illusion 32/6 - Favia	FC	SLT	1200 x 600 x 19	NY 728M	0,65	34dB	33dB(A)	>=75%	Blanc	E
Illusion 4/48 - Favia	FC	SLT	1200 x 600 x 19	NZ 728M	0,65	34dB	33dB(A)	>=75%	Blanc	E

*Classe: FC: Firecode **Réflexion à la lumière



Absorption Acoustique	Hz	125	250	500	1000	2000	4000
	α S		0,34	0,37	0,59	0,85	0,77

Garantie USG

Les dalles sont garanties 10 ans, ou 15 ans lorsqu'elles sont posées sur ossatures Donn (voir garanties USG)

Composition

Dalle fabriquée selon un procédé breveté USG, composée de laine minérale NC*, de charges minérales et de liants organiques hydrophobes. Surfaçage au moyen d'un primaire et d'une peinture de finition. Contient des matériaux recyclés. Ne contient pas d'amiante. (*NC = Non classée cancérigène par exonération de classement en application de la note Q de la directive européenne 97/69/CE).

Réaction au feu

M0

Tenue à l'humidité

90% HR jusqu'à 32°C

Résistance thermique

R 0,37 m² °C/W

Poids approximatif

5,7 kg/m²

Entretien et nettoyage

Poussières et salissures peuvent être enlevées au moyen d'une brosse douce ou d'un aspirateur.

Prescription

Réalisez votre descriptif plafonds en ligne:

www.usg.com/europe/fr/spec

Copiez ces informations sur votre PC.



USG Corporation

USG France S.A.
France, Belgique, Luxembourg
Tel: +33 2 37 38 50 50
Fax: +33 2 37 38 50 92
Email: Info-fr@usg.com

www.usg.com

USG Italia S.R.L.
Italia
Tel: +39 02 95 32 85 87
Fax: +39 02 95 32 86 37
Email: info-it@usg.com

USG Interiors España S.L.
España, Portugal, Marruecos
Tel: +34(91) 457 00 50
Fax: +34(91) 457 10 16
Email: Info-es@usg.com

USG Interiors International Inc.
USA
Tel: +1 312 606 5840
Fax: +1 312 606 5443