

# Millennia

## Description

- Systèmes de plafonds acoustiques, décor contemporain lisse, naturel, et non perforé.

## Caractéristiques

- Haute absorption acoustique pour diminuer fortement le temps de réverbération et le niveau sonore
- Isolement acoustique, selon niveau requis
- Plafonds offrant une haute résistance à l'humidité. Cela autorise leur pose et utilisation dans des locaux non vitrés, non chauffés ou subissant de brusques variations de température

- Systèmes de plafonds résistant au feu
- Bords renforcés (SLT, FL), recommandés pour des accès fréquents au plénum
- Facile à couper et à installer







## Applications

- Enseignement
- Hospitalier
- Hôtels
- Equipements socioculturels
- Tertiaire
- Commerces

Décor	Classe*	Bords	Modules (mm)	Codes produits	Performances acoustiques			LR**	Couleur	Options
					$\alpha$ W	DncW	Dnc Rose			
Millennia	FC	SQ	600 x 600 x 16	NA 419M	0,65	31dB	32dB(A)	>=80%	Blanc	A,B,D
Millennia	FC	SLT	600 x 600 x 16	NB 419M	0,65	31dB	32dB(A)	>=80%	Blanc	E
Millennia	FC	FL	600 x 600 x 16	NC 419M	0,65	31dB	32dB(A)	>=80%	Blanc	H,J

\* Classe: FC: Firecode \*\* Réflexion à la lumière

## Options Ossatures DONN®

A	B	D	E	H	J
SQ/ DX24	SQ/ DX15	SQ/ DX35	SLT/ DX24	FL/ DX15	FL/ FINELINE
					

Absorption Acoustique	Hz	125	250	500	1000	2000	4000
	$\alpha$ S		0,33	0,51	0,52	0,67	0,74

## Garantie USG

Les dalles sont garanties 10 ans, ou 15 ans lorsqu'elles sont posées sur ossatures Donn (voir garanties USG)

## Prescription

Réalisez votre descriptif plafonds en ligne: [www.usg.com/europe/fr/spec](http://www.usg.com/europe/fr/spec)  
Copiez ces informations sur votre PC.

## Composition

Dalle fabriquée selon un procédé breveté USG, composée de laine minérale NC\*, de charges minérales et de liants organiques hydrophobes. Surfaçage au moyen d'un primaire et d'une peinture de finition. Contient des matériaux recyclés. Ne contient pas d'amiante. (\*NC = Non classée cancérigène par exonération de classement en application de la note Q de la directive européenne 97/69/CE).

## Réaction au feu

M0

## Résistance au feu

30' bois, acier, béton, plénum >= 400mm

Pour détails des montages, demander copie des procès-verbaux officiels

## Tenue à l'humidité

95% HR jusqu'à 32°C

## Résistance thermique

R 0,37 m<sup>2</sup> °C/W

## Poids approximatif

4,7 kg/m<sup>2</sup>

## Entretien et nettoyage

Poussières et salissures peuvent être enlevées au moyen d'une brosse douce ou d'un aspirateur.



## USG Corporation

USG France S.A.  
France, Belgique, Luxembourg  
Tel: +33 2 37 38 50 50  
Fax: +33 2 37 38 50 92  
Email: [Info-fr@usg.com](mailto:Info-fr@usg.com)

## www.usg.com

USG Italia S.R.L.  
Italia  
Tel: +39 02 95 32 85 87  
Fax: +39 02 95 32 86 37  
Email: [info-it@usg.com](mailto:info-it@usg.com)

USG Interiors España S.L.  
España, Portugal, Marruecos  
Tel: +34(91) 457 00 50  
Fax: +34(91) 457 10 16  
Email: [Info-es@usg.com](mailto:Info-es@usg.com)

USG Interiors International Inc.  
USA  
Tel: +1 312 606 5840  
Fax: +1 312 606 5443